БИРСС ИНТЕРЬЕР-КОЛОР

ТУ 20.30.11-017-05668056-2020

Водно-дисперсионная краска с эффективной комбинацией ионов серебра и биоцида.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска **БИРСС Интерьер-Колор** используется для декоративной окраски стен и потолков сухих и влажных помещений. Краска рекомендована в качестве «дышащего» покрытия на любые подготовленные поверхности (бетон, ГКЛ, грубоволокнистые обои, стеклообои, оштукатуренные и прошпаклеванные основания) во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (квартиры, административные и вспомогательные помещения, лестничные холлы и марши). Применяется для внутренних работ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется в вертикальном положении при температуре выше + 5°С.
При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой.
Штабелирование поддонов запрещено.

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).

БИРСС Интерьер-Колор - водно-дисперсионная краска на основе стирол акриловой дисперсии, готовая к применению, не содержит растворителей, пожаро-, взрывобезопасна, нетоксична, обладает:
✓высокой технологичностью и устойчивостью к разбрызгиванию при нанесении,
✓хорошей укрывистостью и стабильной паропроницаемостью,
✓устойчивостью к влажной уборке с применением моющих средств,
✓в процессе эксплуатации не выделяет формальдегид,
✓содержит эффективную комбинацию ионов серебра и биоцида для длительного подавления жизнедеятельности вредных микроорганизмов.

УПАКОВКА

- Ведро пластиковое 20 л (масса 20 кг)
- На поддоне 24 ведра.

РАСХОД

0,2 — 0,25 кг/м^2 - для двухслойного покрытия (в зависимости от основания)

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции.
Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С , оберегать от прямых солнечных лучей.
Хранение осуществляется на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более, чем в 2 яруса.

⇒ *Важно! Цвет разных партий может различаться в полутонах. В связи с этим при приемке продукции необходимо обращать внимание на маркировку номера партии и при использовании разных партий одного вида продукции по возможности распределять их на поверхностях, не граничащих между собой.*

⇒ *Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.*

⇒ *Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.*

⇒ *Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.*

С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. 26.04.2024

БИРСС

Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., д. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

БИРСС ИНТЕРЬЕР-КОЛОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА	
Основа	Стирол акриловая дисперсия
Внешний вид покрытия	Матовый, белый, колеруется под заказ
Плотность, г/см^3	1,3 - 1,4
Степень перетира, мкм, не более	30
Массовая доля нелетучих веществ, %	53±2
Время высыхания до степени 3, час, не более	1
Вязкость по Брукфильду, мПа*с	9000-16000
pH	7.5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м^2 , не более	120
Адгезия покрытия к штукатурке, баллы	1
Морозостойкость при температуре (- 40±2)°С, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч	12
Растворитель	вода
Температура применения, ºС	+5…+35
Температура эксплуатации, ºС	-40...+60

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%.

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1класс (Аэфф <370Бк/кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность перед проведением лакокрасочных работ должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы, соответствовать СП 71.13330.2017 и предварительно обработана водно-дисперсионными грунтовками **БИРСС** (варианты грунтовочного покрытия зависят от особенностей основания и технологии отделки).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску **БИРСС Интерьер-Колор** тщательно перемешивают в заводской таре. Наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением. Допускается разведение водой не более чем на 5%. Избегать оседания пыли на свежеокрашенную поверхность. Нанесение последующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:
После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.

БИРСС

Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., д. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru