



БИРСС ФАСАД-КОЛОР ЗИМА БЕЛАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска **БИРСС Фасад-Колор Зима белая** используется в качестве атмосферостойкого декоративного покрытия по заранее подготовленным бетонной, кирпичной, оштукатуренной, прошпаклеванной поверхностям. Рекомендована для фасадных работ при выполнении финишной декоративной окраски новых и реконструируемых зданий. Допускается окраска металлических конструкций из загрунтованного черного металла. Применяется для внутренних и наружных работ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от -10 до +30 °С, оберегать от прямых солнечных лучей. Транспортировка осуществляется при температуре от -10 до +30 °С, оберегать от прямых солнечных лучей. Хранение и транспортировка осуществляются на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более чем 2 яруса. При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой. Штабелирование поддонов запрещено.

ТУ 2316-017-05668056-04 с изм. 1

Краска на основе акрилового сополимера для финишной декоративной отделки фасадов при низких температурах (не ниже -15°C)

ОПИСАНИЕ:

БИРСС Фасад-Колор Зима белая - краска на полиакрилатных смолах, на основе акрилового сополимера в смеси с органическими растворителями, готовая к применению, обладает:

- ✓ расширенным температурным диапазоном нанесения от -15 °С,
- ✓ средней паропроницаемостью и хорошей водостойкостью,
- ✓ устойчивостью к атмосферным воздействиям,
- ✓ химстойкостью (24 часа без изменений к 5% раствору NaOH),
- ✓ долговечностью не менее 10 лет.



УПАКОВКА

- Ведро пластиковое 20 л (масса 20 кг)
- На поддоне 24 ведра.

РАСХОД

0,35 - 0,5 кг/м² - для двухслойного покрытия (в зависимости от основания)

- ⇒ Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.
- ⇒ Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.
- ⇒ Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).

С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. 20.04.2020



Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru



БИРСС ФАСАД-КОЛОР ЗИМА БЕЛАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Основа	Акриловый сополимер
Внешний вид покрытия	Матовый, белый
Плотность (не нормируется), г/см ³	1,45
Массовая доля нелетучих веществ, %	70±2
Время высыхания до степени 3, час, не более	20
Степень перетира, мкм, не более	80
Вязкость по ВЗ-246 (0 4 мм), с	60-100
Укрывистость высушенной пленки, гр/м ² , не более	140
Стойкость к статическому воздействию воды, час, не менее	24
Температура применения, °С	-15...+20
Температура эксплуатации, °С	-40...+60

Данные характеристики и описание приведены к условиям: $t=20\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 60%.
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг).
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность перед проведением лакокрасочных работ должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы, соответствовать СП 71.13330.2017, ГОСТ Р52020 и предварительно обработана составом **БИРСС Грунт Зима**. Поверхность металла перед нанесением **БИРСС Фасад-Колор Зима белая** должна быть сухой, чистой, очищенной от отслаивающихся слоёв ржавчины. На чёрный металл необходимо нанести грунт ГФ-021.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные кон-

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску **БИРСС Фасад-Колор Зима белая** тщательно перемешивают в заводской таре. Наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением. Избегать оседания пыли на свежеокрашенную поверхность. Нанесение последующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается).

Внимание! Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому фасаду после дождя, зимой по наледи, при сильном ветре

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент очистить растворителем 646, при высыхании остатков материала - механическая очистка.



Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

